

# KLIMASISTEM

## DEUMIDIFICATORE DOMESTICO 10 lt/24h

### Mini - dry



Model: **Mini - Dry**

#### Impiego :

- abitazioni
- taverne
- uffici
- cantine ecc.



#### Caratteristiche :

- igrostatato di regolazione
- scarico condensa diretto
- sbrinamento elettronico
- dispositivo antitrabocco
- ottimo livello di silenziosità
- Consumi molto contenuti
- Filtro depolveratore
- Filtro aria lavabile
- Blocco automatico "pieno"
- Blocco umidità desiderata

#### Tensioni disponibili:

- 230/1/50

Deumidificatore potente e silenzioso, dal design raffinato, espressamente realizzato per impieghi in ambienti come **abitazioni, taverne, uffici, scantinati, garage, piccoli archivi ecc..** Prodotto di elevata qualità caratterizzato da un'estetica particolarmente elegante e una raffinata progettazione della parte frigorifera che garantisce prestazioni elevate in tutte le condizioni d'uso e con consumi estremamente ridotti. Il deumidificatore **MiniDry** è gestito da una scheda elettronica che previene partenze ravvicinate del compressore e che controlla, tramite una sonda, i cicli di sbrinamento quando la macchina si trova ad operare in ambienti a basse temperature. Il filtro aria, alloggiato nella parte posteriore del deumidificatore, garantisce un'efficace protezione del circuito frigo e condizioni di rendimento costanti. L'apparecchio è indicato per ambienti di piccole e medie dimensioni. L'apparecchio è predisposto (anche nella versione base) dell'eventuale collegamento a **scarico di condensa diretto**. L'umidostato di regolazione permette di ottenere vari livelli di umidità, in particolare da 35% a 80% con variazioni pari a 5% arrestando automaticamente la macchina una volta raggiunta la % di umidità relativa desiderata.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Alimentazione Elettrica</b>	<b>230 / 1 / 50</b>
<b>Capacità di deumidificazione (30°C e 80% U.R.)</b>	<b>10 lt/24h</b>
<b>Capacità di deumidificazione (27°C e 60% U.R.)</b>	<b>5 lt/gg</b>
<b>Potenza Assorbita (a 25°C e 50% U. R.)</b>	<b>0,21 Kw</b>
<b>Corrente Assorbita (a 26°C e 60% U. R.)</b>	<b>1,3 A</b>
<b>Sistema di sbrinamento temporizzato</b>	<b>Elettronico</b>
<b>Dimensioni (H x L x P) mm.</b>	<b>492 x 308 x 223</b>
<b>Peso</b>	<b>13,50 Kg</b>

**KLIMASISTEM** Via della Repubblica n. 1/a;b;c;d; - Granarolo dell' Emilia (BO)

Tel. 051-6056846 - 051-6066593 Fax. 051-761367

[www.klimasistem.it](http://www.klimasistem.it)

[info@klimasistem.it](mailto:info@klimasistem.it)