

KLIMASISTEM

DEUMIDIFICATORE

KT-520

ACCESSORI :



- ✓ VERSIONE SBRINAMENTO GAS CALDO
- ✓ VERSIONE BASSA TEMPERATURA
- ✓ COMPRESSORE SILENZIATO
- ✓ IGROSTATO REMOTABILE
- ✓ REVERSIBILITA' MANDATA ARIA
- ✓ FILTRI ARIA RICAMBIO
- ✓ POMPA DI SCARICO CONDENSA



Deumidificatore industriale canalizzabile adatto ad installazione fissa, **indicato per grandi ambienti o qualora sia richiesto il trattamento di elevate quantità d'aria**. Costituito da struttura e pannellature realizzate in lamiera di acciaio zincato, verniciato con resine epossidiche. Batterie in tubo rame e pacco alettato in alluminio. Compressore **SCROLL** di elevate prestazioni. Ventilatore centrifugo ad alta prevalenza. Dotato di valvola termostatica, pressostati di minima e di massima, filtro deidratare e ricevitore di liquido. Una scheda elettronica dedicata, collegata alla sonda antigelo, controlla lo sbrinamento del deumidificatore e i principali parametri di funzionamento. Accessori: Kit freddo: sistema di sbrinamento a gas caldo + resistenza carter compressore, umidostato di controllo eventualmente remotabile a richiesta. La collocazione ottimale dei deumidificatori della serie **KT-520** è rappresentata da ambienti del tipo, **lavanderie industriali, piscine, palestre, autorimesse, ambienti industriali in genere, grandi magazzini, industrie alimentari, industrie farmaceutiche e chimiche.**

CARATTERISTICHE TECNICHE E PRESTAZIONI

Potenza nominale assorbita (a 20°C, 60% U.R.)	5,8 kW					
Massima potenza assorbita (a 35°C, 95% U.R.)	8,35 kW					
Max. corrente assorbita (a 35°C, 95% U.R.)	16 A					
Corrente di spunto L.R.A. (vers.std 400/3/50)	75.0					
Livello pressione sonora Lps (a 3m in campo libero)	65 db(A)					
Refrigerante R407c	3900 g					
Controllo dello sbrinamento standard	elettronico					
Controllo dello sbrinamento a gas caldo (opzionale)	termost./elettron.					
Attacco sulla macchina per scarico condensa (maschio)	3 / 4 "					
Campo di funzionamento (temp.) versione standard	7-35 °C					
Campo di funzionamento (temp.) vers. con sbrinam. a gas caldo	0,5-35 °C					
Campo di funzionamento (umidità relativa)	45 - 99 %					
Capacità di condensazione nominale (30°C - 80 %)	440 l/g					
Capacità di condensazione nominale (32°C-90 %)	520 l/g					
Peso netto	190 kg					
Dimensioni LxPxH mm	1190 x 910 x 930					
10°C, 80%	15°C, 80%	20°C, 80%	25°C, 80%	27°C, 80%	30°C, 80%	32°C, 90%
145 l/g	200 l/g	250 l/g	290 l/g	340 l/g	440 l/g	520 l/g

KLIMASISTEM

Via della Repubblica n. 1/a;b;c;d; GRANAROLO dell' EMILIA

Tel. 051-6056846 051-6066593 Fax. 051-761367

www.klimasistem.it info@klimasistem.it

Klimasistem si riserva il diritto di apportare variazioni o modifiche migliorative ai propri prodotti senza preavviso.
Le caratteristiche tecniche possono subire variazioni dipendentemente da modifiche apportate per eventuali personalizzazioni